

CRISTAL AIRE PESADO

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera que por su transparencia permite total visibilidad en su interior para una mejor supervisión de los productos transportados en ella.
- Útil en la transportación de semillas y materiales granulados por medio de aire.

COLOR: Cristal natural.

PRESIÓN DE TRABAJO: 80 PSI a 25°C.

PRESIÓN DE VACIO: 0.80 ATM = 608 mm. Hg

MATERIAL: PVC.

TEMPERATURA DE TRABAJO:

Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4".

LONGITUD: 30 Mts.

EMPAQUE: Rollo con recubrimiento de película plástica.



NAM

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

CRISTAL AIRE PESADO

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGOS	Ø	D.I (mm)	D.E. (mm)	ESPESOR DE PARED(mm)	LONG. ROLLO (MTS.)	RADIO DE CURVATURA (mm)	PESO POR ROLLO (kg)
1062NT1000CS	3/4"	19.05	25.05	3.00	30	98.50	8.50
1062NT1250CS	1"	25.40	31.60	3.10	30	101.60	8.80
1062NT1500CS	1 1/4"	31.75	38.11	3.18	30	126.80	11.10
1062NT2000CS	1 1/2"	38.10	44.70	3.30	30	152.40	13.50
1062NT2500CS	2"	50.80	58.80	4.00	30	203.20	21.90
1062NT3000CS	2 1/2"	63.50	72.30	4.40	30	250.80	28.00
1062NT4000CS	3"	76.20	86.60	5.20	30	304.80	38.70
1062NT5000CS	3 1/2"	88.90	99.70	5.40	30	355.60	50.7
1062NT1000CS	4"	101.60	113.60	6.00	30	406.40	63.00



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com