

FERRETERA AMARILLA

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera utilizada para la conducción de gas y líquidos a presión, su color característico ayuda a su identificación.

COLOR: Amarillo.

PRESIÓN DE TRABAJO: 140 PSI a / at 25 °C.

MATERIAL: PVC.

TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8".

LONGITUD: 100 Mts.

EMPAQUE:

Bobina con recubrimiento de película plástica.



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

FERRETERA AMARILLA

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm.)	ESPEJOR DE PARED (mm.)	LONG. ROLLO (Mts.)	PESO POR ROLLO (Kg.)
2011AM0250ES	1/4"	6.35	10.35	2.00	100	7.87
2011AM3125ES	5/16"	7.94	11.94	2.00	100	9.08
2011AM0375ES	3/8"	9.52	13.72	2.10	100	10.95



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com