

MULTIUSOS GRIS

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera ligera y flexible con interior liso que evita la acumulación de polvo y otros residuos, ideal para **ductos eléctricos**.
- Recomendada para ser usada en partes móviles y en máquinas aspiradoras o extractoras

COLOR: Gris

PRESIÓN DE TRABAJO: 50 PSI 25°C

PRESIÓN DE VACIO: 0.50 ATM = 380 mm. Hg

MATERIAL: PVC

TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C

MEDIDA: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2".

LONGITUD: 30 Mts.

EMPAQUE:

Bobina con recubrimiento de película plástica y fleje de plástico



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

MULTIUSOS GRIS

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm)	ESPEJOR DE PARED(mm)	LONG. ROLLO (MTS.)	RADIO DE CURVATURA (mm)	PESO POR ROLLO (kg)
1051GR0500CS	1/2"	12.70	17.90	2.50	30	74	2.60
1051GR0750CS	3/4"	19.05	24.05	2.50	30	74	3.90
1051GR1000CS	1"	25.40	30.70	2.65	30	99	5.70
1051GR1250CS	1 1/4"	31.75	38.05	3.15	30	125	7.50
1051GR1500CS	1 1/2"	38.10	44.90	3.40	30	146	8.10
1051GR1750CS	1 3/4"	44.45	51.65	3.60	30	169	11.55
1051GR2000CS	2"	50.80	58.80	4.00	30	198	13.50



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200

TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com