

NEUTRALACID

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera construida con material atóxico que por su transparencia ayuda a transportar cualquier tipo de material grado alimenticio.
- El material que es utilizado para su construcción, cumple con la FDA asegurando así que no tenga ningún tipo de contaminación el producto que se transporta.

COLOR: Violeta Tornasol

PRESIÓN DE TRABAJO: 70 PSI a 25°C.

MATERIAL: PVC ATÓXICO.

TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10°C hasta 60°C.

MEDIDA:

1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2".

LONGITUD: 100 Y 50 Mts.

EMPAQUE:

Carrete con recubrimiento de película plástica.



NAM

PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

NEUTRALACID

TABLA DE ESPECIFICACIÓN						
CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm.)	ESPESOR DE PARED (mm.)	LONG. ROLLO (Mts.)	PESO POR ROLLO (Kg.)
2022CR0125ES	1/8"	3.18	5.18	1.00	100	1.97
2022CR1875ES	3/16"	4.76	7.16	1.20	100	3.27
2022CR0250ES	1/4"	6.35	8.95	1.30	100	4.42
2022CR3125ES	5/16"	7.94	10.74	1.40	100	5.72
2022CR0375ES	3/8"	9.53	12.53	1.50	100	7.14
2022CR0500ES	1/2"	12.70	16.10	1.70	100	10.40
2022CR0625ES	5/8"	15.88	19.68	1.90	100	14.21
2022CR0750ES	3/4"	19.05	23.25	2.10	100	18.56
2022CR1000ES	1"	25.40	31.20	2.90	100	34.39
2022CR1250ES	1 1/4"	31.75	39.15	3.70	100	55.06
2022CR1500DS	1 1/2"	38.10	47.70	4.80	50	43.52
2022CR1750DS	1 3/4"	44.45	54.45	5.00	50	51.75
2022CR2000DS	2"	50.80	61.80	5.50	50	64.60



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com