

VENTILACIÓN NEGRA

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

- Manguera ligera y flexible con interior liso que evita la acumulación de polvo y otros residuos.
- Útil para ventilación, aspiración y expulsión de aire, humos, gases y virutas. Recomendada para ser usada en partes móviles en maquinas aspiradoras o extractoras. Utilizada principalmente en ductos de aire acondicionado.

COLOR: Negro

PRESIÓN DE TRABAJO: 50 PSI a 25°C.

PRESIÓN DE VACIO: 0.50 ATM = 380 mm. Hg

MATERIAL: PVC.

TEMPERATURA DE TRABAJO: Desde -10 °C hasta 60 °C.

MEDIDA: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 5", 6", 8".

LONGITUD: 30, 20 y 10 Mts.

EMPAQUE: Bobina con recubrimiento de película plástica y fleje de plástico.



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com

VENTILACIÓN NEGRA

TABLA DE ESPECIFICACIÓN

CODIGO	Ø	D.I. (mm.)	D.E. (mm)	ESPESOR DE PARED(mm)	LONG. ROLLO (MTS.)	RADIO DE CURVATURA (mm)	PESO POR ROLLO (kg)
1051NE0750CS	3/4"	19.05	24.05	2.50	30	74	3.90
1051NE1000CS	1"	25.40	30.70	2.65	30	99	5.70
1051NE1250CS	1 1/4"	31.75	38.05	3.15	30	125	7.50
1051NE1500CS	1 1/2"	38.10	44.90	3.40	30	146	8.10
1051NE1750CS	1 3/4"	44.45	51.65	3.60	30	169	11.55
1051NE2000CS	2"	50.80	58.80	4.00	30	198	13.50
1051NE2500CS	2 1/2"	63.50	71.90	4.20	30	248	18.00
1051NE3000CS	3"	76.20	85.20	4.50	30	298	22.50
1051NE3500CS	3 1/2"	88.90	98.50	4.80	30	347	27.00
1051NE4000CS	4"	101.60	111.60	5.00	30	397	31.50
1051NE5000BS	5"	127.00	138.00	5.50	20	495	32.00
1051NE6000BS	6"	152.40	166.10	6.85	20	588	35.00
1051NE8000AS	8"	203.20	217.90	7.35	10	807	26.00



PRODUCCION DE MANGUERAS PLASTICAS NAM S.A. DE C.V.

Enedino R. Arévalo Lote. 5 Mza. 2 S/N, Parque Industrial Exportec II, Esq. Blvd. Aeropuerto,
Toluca, Edo. De México. C.P. 50200 TEL (722)2735020/21, (55)53975807

www.pmpnam.com